



MLZ-KP



SLZ-M



SEZ-M

MLZ-KP

Linja Plus



Dizenjo fine dhe e thjeshtë

Dizajni i ri i MLZ-KP është i hollë, vetëm (185mm) dhe i thjeshtë për t'u instaluar.

Instalohet në tavan duke ju falur hapësirë dhe komfort maksimal gjatë gjithë kohës.



Rrjedhje horizontale e ajrit

Kontrolli i ri i rrjedhës së ajrit eliminon ndjesinë e parehatshme të rrymave të ftohta të ajrit, duke realizuar shpërndarje horizontale përgjatë tavanit.

Programues javor

Vendosja e temperatures së dëshiruar dhe operacionit të fikjes dhe ndezjes, për t'ju përshtatur stilit tuaj të jetesës. Reduktoni konsumin e energjisë duke vendosur orare për të mos harruar kondicionerin ndezur dhe për të eliminuar vendosjen e temperatures në mënyrë të herë pas herëshme.

Ju prezantojme një model të ri, kasetë me një drejtim split dhe multi, me pamje elegante dhe dimensione të reduktuara. Njësia është e pajisur me pompë për largimin e kondences dhe një xhep për vendosjen e modulit Wi-Fi.

Vendosja e rrjedhës së ajrit sipas lartësisë

Zgjedhja e nivelit të dyfishtë të rrjedhës së ajrit është bërë për të akomoduar lartësi specifike të tavanit. Ky tipar është vendosur për të rregulluar rrjedhën e ajrit në mënyrë efektive, që ai të mos jetë shumë i fortë ose shumë i lehtë.

Kontrollues automatik i fletëve të ajrit

Fletët e jashtme të ajrit lëvizin posht-lart, majtas dhe djathtas duke përdorur pultin. Ky tipar i përmirësuar zgjidh problemin e rrymave bezdisëse të ajrit.

Funksionet



Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n°				
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 10 900	2 700 – 13 300	5 800 – 19 100
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,590	0,940	1,380
SEER			6.2	7.0	6.7
Klasa e energjisë			A++	A++	A++
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 14 300	3 800 – 16 700	5 800 – 24 600
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,800	1,100	1,860
SCOP			4.4	4.6	4.3
Klasa e energjisë			A+	A++	A+
Njësia e brendshme	Dimensionet (HxWxD)	mm	185-1102-360		
Niveli i zhurmes (Lo-Hi)		dB(A)	27-31-34-38	27-32-36-40	29-36-41-47
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	mm	550-800-285		
Niveli i zhurmes (Lo-Hi)		dB(A)	45-46	48-48	48-49
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52		
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46
	Ngrohje	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32		

SLZ-M

Linja S



Dizajn i bukur

Dizajni i linjes së re katrore 600x600mm e bën lehtësisht të kombinueshme me çdo lloji ambienti dhe dekor. Njësia e brendshme është ideale për zyra dhe dyqane.

Eficiencë energjike

Të gjitha modelet e serisë janë të renditura "A++" në ftohje dhe "A+" në ngrohje.

Kompakt, i lehtë, me katër drejtime të daljes së ajrit. Komfort maksimal dhe shpërndarje e ajrit në gjithë ambientin.

Sensor 3D i-see

Zbulon nëse ka njerëz në dhomë

- Kursim energjie kur ambienti është i zënë.
- Kursim energjie kur nuk ka njerëz në dhomë.
- AUTO OFF kur ambienti nuk është i zënë.

Zbulon pozicionin e njerëzve

- Shpërndarje ajri direkte
- Shpërndarje ajri jo-direkte

Funksionet



Njësia e brendshme

Pultet

Njësia e jashtme



SLZ-M15/25/35/50/60FA



*opsionale me SLZ-M



*opsionale



*opsionale



*opsionale



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
	Njësia e jashtme	Vetëm për MULTI	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n ⁰	230/50/1				
Ftohje	Kapaciteti min-max	-	4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 400 – 17 700	5 100 – 21 500
	Fuqia nominale në thithje	-	0,650	1,090	1,350	1,670
	SEER	-	6.3	6.7	6.3	6.2
	Klasa e energjisë	-	A++	A++	A++	A++
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	-	4 400 – 14 300	3 400 – 17 000	4 400 – 18 700	5 500 – 24 900
	Fuqia nominale në thithje	-	0,880	1,070	1,560	2,130
	SCOP	-	4.3	4.3	4.2	4.1
	Klasa e energjisë	-	A+	A+	A+	A+
Njësia e brendshme	Dimensionet (HxWxD)	245 – 570 – 570				
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	24-26-28	25-28-31	25-30-34	27-34-39	32-40-43
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	-	550 - 800	-285	714-800-285	880-840-330
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	-	45-46	48-48	48-49	49-51
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	-	6.35/9.52		6.35/12.7	6.35/15.88
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	-	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46
	Ngrohje	-	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji	R32				

SEZ-M

Linja S



Njësia e brendshme është kompakte dhe lehtësisht e montueshme edhe në ambiente që tavani i tyre është i ulët.

Njësi kompakte e fshehur në tavan

Vetëm grilat e qarkullimit të ajrit janë të dukshme nga kjo njësi. E gjithë njësia e brendshme është e fshehur në zgavrën e tavanit, duke lenë të lirë hapësirat në murë.

Pompë kondesati (opsionale)

Pompa e largimit të kondesatit PAC-KE07DM-E është tashmë e disponueshme si një opsion që shton mundësi përzgjedhje, por nuk është e detyrueshme. Me këtë pompë jepet mundësia e ngritjes së kondesatit deri në 550 mm duke rritur lehtësinë e instalimit dhe punimit.

Larmi përzgjedhje

Parametrat e motorrit DC ventilatorit të janë përmirësuar në mënyrë që t'i përshtaten kërkesave të instalimit. Shpejtësia e ventilimit është e ndarë në tre shpejtësi: e ulët, e mesme dhe e lartë. Si dhe katër niveleve të presionit statik (5, 15, 35, 50Pa) duke krijuar fleksibilitet të lartë në projektim.

Funksionet



Njësia e brendshme



SEZ-M25/35/50/60/71DA

Pultet



*bashkë me SEZ-M

*opsionale

*opsionale

Njësia e jashtme



SUZ-M25/35VA

SUZ-M50VA

SUZ-M60/71VA

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Furnizim me energji	230/50/1						
Ftohje	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n⁰						
	Kapaciteti min-max BTU/h	4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 800 – 19 100	5 400 – 21 500	7 500 – 27 600	
	Fuqia nominale në thithje kW/h	0,710	1,000	1,540	1,840	2,150	
	SEER	5.3	5.9	6.0	5.5	5.5	
	Klasa e energjisë	A	A+	A+	A	A	
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max BTU/h	4 400 – 14 300	3 800 – 17 000	5 100 – 24 600	5 500 – 27 300	6 800 – 34 800	
	Fuqia nominale në thithje kW/h	0,800	1,070	1,610	2,040	2,280	
	SCOP	3.8	4.1	4.0	4.2	3.9	
	Klasa e energjisë	A	A+	A+	A+	A	
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)	mm	200 – 790 – 700	200 – 990 – 700	200 – 1190 – 700		
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)	mm	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330		
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49	49-51	49-51
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88		
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
	Ngrohje	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32				



Që nga krijimi në 1921, **Mitsubishi Electric** ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Mitsubishi Electric, kënaqësia e rehatisë perfekte!



+355 69 706 7007

info@acsystem.al

Autostrada TR - DR, km 7