

MSZ-EF



Të kombinueshëm dhe me stil

Seria M - Murale



Kondicionerët MSZ-EF janë lehtësisht të kombinueshme me çdo lloji ambienti dhe dekori. Po ashtu janë elegant gjatë punimit.

Mbyllur



Hapur



Blocking Filter

Sistemi i ri i filtrimit nga Mitsubishi Electric arrin të eliminoj 99% të papastërtive të ajrit përfshirë COVID-19. Tashmë ky filtër elektrostatik është i inkorporuar brenda pajisjes.

MSZ-EF

Linja KIRIGAMINE ZEN



Njësia MSZ-EF është një nga njësitë me dizajnin më të bukur të kondicionerëve mural të Mitsubishi Electric.

Ai është fitues i çmimeve “reddot” për dizajnin në 2015.

Eficiencë energjike

Të gjitha modelet e serisë kanë klasifim energjistik “A+++” në ftohje dhe “A++” ose “A+” në ngrohje.

*Në zona me klimë të butë seria klasifikohet A+++ në ftohje dhe ngrohje.

*referuar klima e Athinës.

Sistem kontrolli Wi-Fi

Modeli MSZ-EF ka sistem kontrolli Wi-Fi të inkorporuar. Kështu ju mund të kontrolloni kondicionerin tuaj nga kudo që ndodheni.

I qetë në punim

Njësitë e brendshme të serisë MSZ-EF punojnë në nivel minimal zhurme 19dB (A), e njëta vlerë me përshpëritje!

Funksionet

Specifika teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-EF18VGK	MSZ-EF22VGK	MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF42VGK	MSZ-EF50VGK
	Njësia e jashtme		Vetëm për MULTI					
Furnizim me energji	Tensioni/Frekuenca/Faza V/Hz/n°		230/50/1					
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	3 100 – 11 600	3 800 – 13 600	3 100 – 15 700	4 800 – 18 400	
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	0,540	0,910	1,200	1,540	
	SEER		-	9.1	8.8	7.9	7.5	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A++	A++	
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	3 400 – 14 400	4 400 – 17 400	4 400 – 21 500	4 800 – 25 600	
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	0,700	0,950	1,455	1,560	
	SCOP		-	4.7	4.6	4.6	4.5	
	Klasa e energjisë		-	A++	A++	A++	A+	
Ngrohje në klimë të butë	SCOP		-	5.9	5.6	6.0	5.4	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++	
	299-885-195							
Njësia e brendshme	Dimensiononet	mm						
	Niveli i zhurmës	dB(A)	19-23-29-36-42	19-23-29-36-42	21-24-30-36-42	28-31-35-39-43	30-33-36-40-43	
Njësia e jashtme	Dimensiononet	mm						
	Niveli i zhurmës	dB(A)	-	47-48	49-50	50-51	52-52	
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gazi)	mm	6.35/9.52					
Diapazoni temperaturës së jashtme	Ftohje	°C	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	
	Ngrohje	°C	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	
Refrigeranti	Lloji		R32					

* Klima mesatare i referohet klimës së Strosburgut

* Klima e butë i referohet klimës së Athinës



Që nga krijimi në 1921, **Mitsubishi Electric** ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Mitsubishi Electric, kënaqësia e rehatisë perfekte!



www.climapoint.al



+355 69 40 40 102
info@climapoint.al
Autostrada TR - DR, km 7

Authorized Distributor

