

Specifika teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2	MSZ-LN60VG2
	Njësia e jashtme		Vetëm për MULTI	MUZ-LN25VG2	MUZ-LN35VG2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN60VG
Furnizim me energji	Tensioni/Frekuenca/Faza V/Hz/n ⁰		230/50/1				
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	3 400 – 11 900	2 700 – 13 600	3 400 – 20 400	4 800 – 23 500
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	-	0,485	0,820	1,380	1,790
	SEER		-	10.5	9.5	8.5	7.5
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	2 400 – 18 400	3 100 – 21 500	3 400 – 28 000	6 100 – 31 800
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	-	0,600	0,820	1,480	1,810
	SCOP		-	5.2	5.1	4.6	4.6
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A++	A++
Ngrohje në klimë të butë	SCOP		-	6.4	6.5	5.8	5.9
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++
Njësia e brendshme	Dimensionet	mm	-	307 – 890 – 233			
	Niveli i zhurmës	dB(A)	19-23-29-36-42	19-23-29-36-42	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	29-37-41-45-49
Njësia e jashtme	Dimensionet	mm	-	550-800-285		714-800-285	880-840-330
	Niveli i zhurmës	dB(A)	-	46-49	49-50	51-54	55-55
Tubacionet	Diametri (Lengu/Gazi)	mm	-	6.35/9.52			6.35/12.7
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Ngrohje	°C	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24
Refrigeranti	Lloji		R32				

* Klima mesatare i referohet klimës së Strasburgut

* Klima e butë i referohet klimës së Athinës